

# La numérisation partagée et sécurisée de vos documents.

SCANFRONT 300/300P  
SCANNER DE DOCUMENTS  
EN RÉSEAU

**you can\***



## Design compact et élégant.

Grâce à leur design innovant, les ScanFront 300/300P vous étonneront par leur compacité. L'encombrement réduit permet à ce périphérique réseau de trouver aisément sa place sur un bureau, comptoir d'accueil ou dans n'importe quel espace de travail à disposition de groupes d'utilisateurs. Les ScanFront 300/300P deviennent alors de parfaites stations de numérisation partagées.

## Augmentez votre productivité.

La vitesse de traitement de 30 pages par minute, ainsi qu'un large choix d'options d'envoi via un réseau, aident les utilisateurs à numériser et à partager les informations plus rapidement, ce qui accélère les flux de traitement des documents et augmente la productivité de votre entreprise.

## Gestion à distance très pratique.

La gestion centralisée permet aux administrateurs de gérer et de configurer à distance un ou plusieurs ScanFront 300/300P via un simple navigateur Web. Les coûts s'en trouvent ainsi réduits. Les configurations et mises à jour se font rapidement et efficacement, même pour des périphériques situés à plusieurs centaines de kilomètres.

## Simplicité d'utilisation.

Le large écran tactile couleur simplifie à l'extrême la numérisation et l'envoi de documents. Par simple pression d'une icône prédéfinie ou personnalisée, les documents sont traités de manière intuitive et rapide. Avec les ScanFront 300/300P, vous renforcez l'efficacité de traitement de vos documents.

## Une gamme complète de fonctions :

- Design ultra-compact : le modèle le moins encombrant de sa catégorie
- Numérisation haute vitesse : 30 ppm (noir et blanc) ou 25 ppm (couleur)
- Numérisation directe en pièce jointe à un courriel, vers un dossier partagé, un FTP, une clé USB, une imprimante ou un télécopieur
- Utilisation facile grâce à l'écran couleur tactile 8,4 pouces et aux boutons de tâches personnalisables par l'utilisateur
- Fonctions de sécurité avancées : authentification par empreintes digitales sur le ScanFront 300P
- Connexion directe au réseau : pas de logiciel ou de matériel supplémentaire requis
- Gestion à distance pratique via l'outil administrateur ou un navigateur web
- Noms de fichiers personnalisés et envoi de fichiers d'index pour une intégration facile dans les systèmes de gestion de document
- Traitements d'images perfectionnés, incluant la détection automatique des couleurs, le mode folio et la numérisation de documents longs
- 75% de consommation électrique en moins par rapport aux périphériques similaires
- Kit de développement logiciel SDK disponible, permettant l'intégration et la personnalisation dans des applications de gestion de flux documentaires.



imageFORMULA

**Canon**

# Caractéristiques : ScanFront 300/300P

Type Lecture des documents Résolution optique Source lumineuse Face de numérisation Interface  Panneau de commandes Capteur d'empreinte digitale Dimensions (L x P x H)  Poids Alimentation Consommation  Environnement de fonctionnement Conformité aux normes environnementales	Scanner réseau à défilement Capteur CMOS CIS 1 ligne 600 dpi LED/Diodes électroluminescentes RVB Recto / recto verso (2 unités de numérisation) Connecteur LAN 10Base-T / 100Base-TX 4 ports USB 2.0 pour clé USB, clavier USB, souris USB Écran TFT 8,4 pouces (800 x 600) avec panneau tactile Capteur à balayage optique (ScanFront 300P uniquement) Bac fermé : 310 x 161 x 215 mm Bac ouvert : 310 x 297 x 565 mm 3,6 Kg environ 100 - 240 V CA (50/60 Hz) Numérisation : 30 W maxi, mode économie d'énergie : 1 W maxi, éteint: 0,5 W maxi  10 - 32,5°C, humidité : 20 - 80% RH  RoHS et ENERGY STAR	
<b>VITESSE DE LECTURE</b> (200 dpi, A4, portrait)  Noir et blanc Niveaux de gris Couleur	<b>ScanFront 300</b>	<b>ScanFront 300P</b>
	30 ppm / 60 ipm 30 ppm / 56 ipm 25 ppm / 25 ipm	30 ppm / 60 ipm 30 ppm / 60 ipm 25 ppm / 40 ipm
<b>CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT</b>  Largeur Longueur Épaisseur  Carte au format international  Mode long document Séparation des documents  Capacité du chargeur	50,8 - 216 mm 53,9 - 355,6 mm Alimentation automatique : 52 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,25 mm) Alimentation manuelle : 40 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,05 - 0,25 mm) Dimensions : 53,9 x 85,5mm Épaisseur : pas plus de 300 g/m <sup>2</sup> (0,76 mm) (les cartes avec lettres en relief sont prises en charge) 1000 mm max Par rouleau retard (rouleau de séparation avec inversion du sens de rotation) 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
	<b>SORTIE</b>  Mode  Résolution de sortie	
Noir et blanc, Diffusion d'erreur, Amélioration poussée du texte (II), Niveau de gris sur 256 niveaux (8 bits), Couleur sur 24 bits, Détection automatique de couleur 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		

<b>CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT</b>	Détection automatique du format de page et redressement, Détection de double alimentation par ultrasons (ScanFront 300P uniquement), Suppression de pages blanches, Reconnaissance de l'orientation du texte, Rotation des images, Suppression / Rehaussement des couleurs (RVB), Réduction de la transparence / Suppression d'arrière-plan, Mode folio, Personnalisation des noms de fichiers, Création de fichiers d'index personnalisés
<b>FONCTIONS</b>	Protocole pris en charge : SMB  Protocole pris en charge : SMTP Authentification SMTP: prise en charge Serveurs pris en charge : MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus Domino Server Numérisation vers FTP Protocole pris en charge : FTP Serveur FTP pris en charge : IIS, ProFTPD, VSFTP  Via un serveur FAX et un fournisseur de service FAX (SMTP)  Via ScanFront Extended Service Systèmes de fichiers pris en charge : FAT16 / FAT32
<b>AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR</b>	Par authentification de périphérique Par authentification de serveur : répertoire simple/actif Par authentification des empreintes digitales (ScanFront 300P uniquement) : capteur à balayage optique
<b>LOGICIELS FOURNIS</b> Outils logiciels	ScanFront Administration Tool ScanFront Extended Service Remarque: ne nécessite aucun logiciel ou matériel supplémentaire Kit de développement logiciel SDK pour ScanFront 300/300P*
Consommables	Kit de remplacement des rouleaux
Capacité de production journalière	Env. 3000 numérisations / jour
*Pour plus d'informations, contactez votre bureau Canon local ou consultez la page Web de Canon Business Solutions Developer Programme, <a href="http://www.canon-europe.com/bsdip">www.canon-europe.com/bsdip</a> Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes données basées sur les méthodes de tests standards Canon. Cette brochure et les caractéristiques qu'elle contient ont été développées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	

**SEIREB**  
OLUTIONS

la  
digigraphie

5, rue d'Ariane | BP 64135  
Parc d'Activité de Montredon  
3 1 2 4 0 L'UNION  
TÉL. 05 61 58 48 48  
Fax 05 61 58 47 97  
[www.seireb.com](http://www.seireb.com)



**Canon**

Canon Inc  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

French Edition 0156W397  
© Canon Europa N.V., 2010 (0910)

Canon France S.A.  
17 Quai du Président  
Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél : 01 41 99 76 04  
Fax : 01 41 99 79 09  
[canon.fr](http://canon.fr)

Canon Belgium N.V./S.A.  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tél : 02 722 04 11  
Fax : 02 721 32 74  
[canon.be](http://canon.be)

Canon (Suisse) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Infoline / Hotline :  
Tél.: 0848 833 838  
[canon.ch](http://canon.ch)